

データ入稿前のチェックポイント ※必ずご確認ください。

【共通事項】

必ず「弊社のテンプレート」でご入稿お願いします。

※それ以外のファイルは再入稿いただきます。

aiデータで作成の場合、回転によるエフェクトの変形・崩れを防ぐため、アピアランスの分割をしてください。

必ずカンパデータ(仕上がりイメージ)もお送りください。

【作成時、注意事項】

文字データは全てアウトライン化をお願いします。

ドキュメントのカラーモードはCMYKをお願いします。

必ずデザインデータは指定範囲でクリッピングマスクをかけてください。

pngデータは使用不可をお願いします。(仕上がり補償いたしかねます)

印刷しない不要なデータは削除をお願いします。

オーバープリントのチェックは外してください。

イラストレーター「ウィンドウ」→「属性」にてチェックの確認

aiデータの「ドキュメントのラスタライズ効果設定」は十分な解像度でご入稿ください。

※解像度が低い場合、仕上がりが悪くなる可能性をご了承ください。推奨300ppi以上。

グラデーション表現の再現性については、保証いたしかねます。

使用されているリンク画像(.psd,.jpg,.epsのみ)は十分な解像度でご入稿ください。

解像度が低い場合、仕上がりが悪くなる可能性をご了承ください。推奨150dpi以上。

【商品毎、確認事項】

ご注文いただいた素材に合わせて、印刷層をレイヤー別に作成してください。

文字などの重要なデータは赤線内に配置してください。

デザインがカットラインまで配置されている場合は、塗り足しまでデザインを作成してください。

ご注文内容に合わせて、表面のみor表面・裏面にデザインをご入稿ください。

表裏、同じデザインの場合もデザインデータを全て入れてください。

3段同柄の場合は上段にデザインを入れてください。(中段、下段不要)

フロアピ 3段ポップ

六角形 H240mm×W350mm

印刷可能範囲線

文字・切れると困るデザインはこの線より内側に配置して下さい。

塗り足し線:全面に印刷する場合は、この線までデザインをお入れください。

折られる部分です。

表裏、同じデザインの場合も
表と裏でデザインデータをお入れください。

表

裏

上段

中段

下段

デザインレイヤーについて

合成紙(マットラミorグロスラミ)

レイヤー名「1層 カラー」にデザインをお入れください。

合成紙以外

レイヤー名「1層 カラー」と「2層 白印刷」にデザインをお入れください。

※カラー印刷と白印刷データ作成の不明点はお問い合わせください。

※テンプレート変更せずにこのままデザインを入れてください。
※表裏、同じデザインの場合もデザインデータを全て入れてください。
※ 3 段同柄の場合は上段にデザインを入れてください。(中段、下段不要)

POP 展開図

合成紙

天面は黒印刷になります
【デザインデータ入稿不要】
※合成紙以外は素材そのものの仕上がりになります。

デザイン面
表

デザイン面
裏

ピンクが印刷可能な箇所になります。

合成紙

底面は黒印刷になります
【デザインデータ入稿不要】
※合成紙以外は素材そのものの仕上がりになります。

完成イメージ